



UV OIL NATURAL LOOK

Un Sistema de aceite UV que proporciona el aspecto y el tacto de un aceite oxidativo, basado en la regeneración * de materias primas

*Aceite Base 5%, Aceite de acabado 5%

FÁCIL PROCESO

- + Se puede aplicar en todas las líneas UV habituales
La imprimación solo es necesaria en especies de madera oscura / grasientas
- + Muy Buena estabilidad de la viscosidad (no se espesa sea cual sea la temperatura de las diferentes estaciones del año)
- + Brillo constante y estable en toda la superficie

PROPIEDADES TÉCNICAS

- + Humectación (color cálido) y poro abierto como el aceite de secado oxidativo
- + Elevada transparencia tanto del fondo como del acabado ambos mates, proporcionando una muy alta transparencia, sin aspecto lechoso, que tiene especial sentido en maderas oscuras o teñidas con tintes oscuros
- + Prácticamente no hay diferencia de brillo medido entre los diferentes ángulos: 3-5 unidades @ 60°; 6-10 unidades @ 85°
- + Significativa mejor Resistencia química en comparación con los acabados de aceite

VALOR AÑADIDO

- + Enfatiza la belleza natural de la madera
- + Proporciona la apariencia y el tacto de un suelo sin tratar pero con unas propiedades frente al desgaste y resistencias químicas de una superficie con un recubrimiento UV completo
- + Mejor Resistencia química especialmente contra los agentes colorantes (vino tinto, café, jugo de grosella negra, etc.)
- + Fácil de limpiar

